

**MOD : E65/SF4T-N**

**Production code : F65/40SPE/T**

**series** function 650  
**type** scaldapatate/heated chip dumps  
**model** FU 65/... SPE...

FU 65/40 SPE



### Descrizione generale

Piano di lavoro realizzato in AISI 304 di spessore 10/10. Bacinella asportabile GN 1/1 e falsofondo realizzati in acciaio inox. Riscaldamento tramite resistenza in ceramica a raggi infrarossi. Interruttore generale e lampada spia di segnalazione del corretto funzionamento.

#### + Plus costruttivi

- Tutto realizzato in acciaio inox
- Riscaldamento tramite resistenza in ceramica a raggi infrarossi

#### + Plus prestazionali

- Bacinella asportabile GN 1/1 h 15 cm

### General description

Working top made of stainless steel AISI 304, 10/10 thickness. Removable container GN 1/1 and false bottom made of stainless steel. Heating by infrared ceramic over head heating element. On/Off switch and pilot light indicating power on.

#### + Construction plus

- Appliance completely made in stainless steel
- Heating by infrared ceramic over head heating element

#### + Performance plus


- Removable container GN 1/1 h 15 cm

**series** function 650

**type** scaldapatate/heated chip dumps

**model** FU 65/... SPE...

**dati tecnici**  
**technical data**

	<b>dimensioni</b> <i>dimensions</i>	<b>potenza ele. tot.</b> <i>total ele. power</i>	<b>sezione cavo</b> <i>cable section</i>	<b>assorbimento</b> <i>absorption</i>
	<i>cm LxWxH</i>	<i>kW</i>	<i>mm</i>	<i>A</i>
<b>FU 65/40 SPE</b>	40x65x28 h	1 kW 220-240V 1N 50-60Hz	3 G1	4,5A

**series** function 650  
**type** scaldapatate/heated chip dumps  
**model** FU 65/... SPE...

## schema d'installazione installation diagram

