

03/2022

# **Mod: TS12/X**

**Production code: FTS127**

# TS12



- Profesionali įranga
- Sukonstruota iš šlifluoto slėginio liejimo aliuminio lydinio.
- Elegantiška nerūdijančio plieno variklio dangčio juosta. Į alyvą panardinti krumpliaračiai, pagaminti iš grūdinto plieno.
- Vėdinamas asinchroninis variklis su šilumos apsauga. Pridedamas lengvai nuimamas smulkinimo įrenginys: anoduotas aliuminis / AISI 304 nerūdijančio plieno
- nerūdijančio plieno savarankiškai galandimo traukimo plokštės įtrauktas
- nerūdijančio plieno padėklas ir bunkeris
- ABS grūstuvus
- 24 V valdikliai
- Pavarų inversija galimybė pagal pareikalavimą
- dešra užpildymo rinkinys pagal pareikalavimą
- CE
- Išdidžiai Made Italijoje

## TECHNINIS LAPAS

<b>Galia (kW / Hp)</b>	0,75 (1,00)
<b>Maitinimo šaltinis (V / Hz)</b>	230/50 - 230 · 400/50
<b>Varžtų apsisukimas (RPM)</b>	200
<b>Produkcija per valandą (kg)</b>	150/200
<b>Statinė (mm)</b>	ø70
<b>Įvadas (mm)</b>	ø52
<b>Standartinė plokštė (mm)</b>	ø6
<b>Maltos grupės</b>	inox / alluminio / ghisa
<b>Vienos / trijų fazių grynasis svoris (kg)</b>	19,0 / 16,0
<b>Bendras vienos / trijų fazių svoris (kg)</b>	21,0 / 18,0
<b>Matmenys (mm)</b>	B. 220 D. 370 H. 440
<b>Pakuotės matmenys (mm)</b>	B. 250 D. 440 H. 440