




CR 180x210x220

Vriescelpanelen 120 mm

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Vriescelpanelen met 120 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Maten en inhoud

Intern volume	m ³	5.69
Wanddikte	mm	120
Isolatiedichtheid	kg/m ³	42
Bruto/netto gewicht	kg	550 / 520
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op vloer	kg/m²	2000
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Slot		Ja

Koelen en functies

	44148
--	-------

Stroom en verbruik

	44148
--	-------

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1560 x 1860 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	1800 x 2100 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2180 x 1860 x 1180
40 ft containerlading	st	12



Stevige greep



Vergrendelingssysteem