




CRNF1518

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiks klaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Maten en inhoud

Intern volume	m³	3.85
Wanddikte	mm	120
Isolatie dichtheid	kg/m³	42
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	345 / 315
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765	
Max belasting op vloer	kg/m²	2000
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energieverbruik	kWh/24h	22.49
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8208
Voeding		
Input vermogen	W	1100
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1260 x 1560 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	1500 x 1800 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 2400
40 ft containerlading	st	12



Stevige greep



Plank als accessoire