



GVC38-200

Koelvitrine GN1/3

Producteigenschappen

- Roestvrij staal
- Glazen structuur voor bescherming van voedsel
- Geschikt voor GN1/3 bak(ken) (niet meegeleverd)
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Statische koeling
- Stelpoten

Gekoelde topping unit voor GN1/3 bakken

De GVC is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de snelle voedingsindustrie. Of u nu een pizzeria, fastfoodrestaurant of broodjeszaak runt, deze vitrinekoeler maakt het bereiden van voeding eenvoudig en zorgt ervoor dat u alles wat u nodig hebt binnen handbereik hebt. De topping unit is geschikt voor gastronorm-bakken (niet inbegrepen). Zie de technische specificaties voor meer informatie over de capaciteit van deze specifieke unit. De GVC handhaaft optimale temperaturen met een betrouwbaar statisch koelsysteem. Zo blijven al uw ingrediënten vers en klaar voor gebruik. De handmatige ontdooifunctie voorkomt ijsvorming voor een probleemloze werking. De topping-bank is gemaakt van duurzaam RVS201 roestvrij staal en gebouwd om lang mee te gaan met een glazen niesbescherming. Dit garandeert de hygiëne van uw ingrediënten en biedt uitstekend zicht voor snelle toegang tot uw toppings. Perfect voor bedrijven waar snelheid en kwaliteit belangrijk zijn, de GVC is ontworpen om uw voedselbereidingsproces te optimaliseren.

Maten en inhoud

Capaciteit GN-bakken	st	9 x GN1/3
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +8
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	42,5 / 37
Bruto/netto volume	l	75,4 / 63,9

Ontwerp en materiaal

Dekselnummer en -type		
Veiligheidsglas		Ja
Aantal scheiderv	st	12
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Buitenafwerking		SS201
Binnenafwerking		SS201
Binnenverlichting		Nee

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	45
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Max Ambient		30°C at 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	2.93
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1069
Voeding		
Input vermogen	W	122
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	40

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1650 x 305 x 150
Externe maat (BxDxH)	mm	2000 x 395 x 448
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2100 x 435 x 280
40 ft containerlading	st	168



Glazen structuur voor bescherming van voedsel



Geschikt voor GN1/3 bak(ken) (niet meegeleverd)