



CK7410X1SP

Koelwerkbank GN1/1

Producteigenschappen

- Roestvrij staal
- Geventileerde koeling
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende deuren
- Stelpoten

Roestvast stalen counterkoeler met GN1/1-leggers

De nieuwe CK7410X1SP is een energiezuinige counterkoeler voor professionele omgevingen. Dit model heeft een 54% lager energieverbruik vergeleken met het vorige CK7410-model. De CK-counterkoeler, speciaal ontworpen voor professionele keukens, biedt een perfecte oplossing om ingrediënten gekoeld en binnen handbereik te houden tijdens het serveren. Dit apparaat is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal, uitgerust met een automatisch ontdooisysteem en voorzien van planken in GN1/1-afmetingen, wat bijdraagt aan eenvoudige reiniging en efficiënte workflows. De verstelbare poten maken het mogelijk om de hoogte van het werkblad aan te passen aan specifieke behoeften. Kenmerkend voor de CK-counterkoeler is het geventileerde koelsysteem dat de inhoud op een constante temperatuur houdt. Dankzij de elektronische regelaar is het gemakkelijk om de temperatuur aan te passen aan verschillende ingrediënten. Al met al is de CK-counterkoeler een uitstekende aanvulling voor elke professionele keuken.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	184 / 174
Bruto/netto volume	l	616 / 393

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	4 zelfsluitende scharnierdeuren
Planken aantal & type	4 draadplanken grijs
Plankkleur	Grigio
Voetjes / poten	6 instelbare poten
Buitenafwerking	SS304
Binnenafwerking	SS304
Slot	Nee

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	95
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse	A	
Energieverbruik	kWh/24h	1.82
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	664
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	38

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1669 x 580 x 564
Externe maat (BxDxH)	mm	2230 x 700 x 960
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2260 x 730 x 1010
40 ft containerlading	st	32



GN1 roosters



Laden verkrijgbaar als aparte set