



LGF2500B

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Led verlichte kap
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Instelbare roosters
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Interne voet van roestvast staal
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

Elegante zwarte displayvriezer met lichtbak

De LGF-B displayvriezer is ontworpen om moeiteloos te integreren in uw winkel- of cateringomgeving en voegt een vleugje elegantie en kwaliteit toe met een stijlvolle zwarte afwerking. Het heeft twee verticale LED-lichtstrips op elke deur, die de inhoud binnenin benadrukken met een opvallend contrast met het donkere interieur. Bovendien heeft de eenheid bovenaan een LED-verlichte kap, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor op maat gemaakte branding en promotionele displays. De onderzijde binnenin het apparaat is gemaakt van roestvrij staal en heeft gebogen hoeken om te helpen bij het schoonmaken en de hygiëne. Het zorgvuldig ontworpen koelsysteem is zeer energiezuinig, verlaagt de kosten en behoudt de ideale temperatuur voor de versheid van het product. Voor extra gemak is het apparaat voorzien van zwenkwielen, waardoor het gemakkelijk kan worden verplaatst voor reiniging en herpositionering indien nodig.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	0.69
Temperatuurbereik	°C	-25 tot -14
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	140 / 120
Bruto/netto volume	l	496 / 405

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 glazen scharnierdeur
Omkeerbare deur	Nee
Planken aantal & type	4
Buitenafwerking	Zwart RAL9005
Binnenafwerking	Zwart
Binnenverlichting	2 x LED in deurlijst, verticaal

Koelen en functies

Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch, elektrisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	120
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energieverbruik	kWh/24h	7.79
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2842
Input vermogen	W	650
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	59

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Externe maat (BxDxH)	mm	690 x 800 x 2055
Verpakte maat (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2210
40 ft containerlading	st	44



Verlichte kap



Sterke zwenkwielen