



## GVC38-150

Koelvitrine GN1/3

### Producteigenschappen

- Roestvrij staal
- Glazen structuur voor bescherming van voedsel
- Geschikt voor GN1/3 bak(ken) (niet meegeleverd)
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Statische koeling
- Stelpoten

### Gekoelde topping unit voor GN1/3 bakken

De GVC is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de snelle voedingsindustrie. Of u nu een pizzeria, fastfoodrestaurant of broodjeszaak runt, deze vitrinekoeler maakt het bereiden van voeding eenvoudig en zorgt ervoor dat u alles wat u nodig hebt binnen handbereik hebt. De topping unit is geschikt voor gastronom-bakken (niet inbegrepen). Zie de technische specificaties voor meer informatie over de capaciteit van deze specifieke unit.

De GVC handhaaft optimale temperaturen met een betrouwbaar statisch koelsysteem. Zo blijven al uw ingrediënten vers en klaar voor gebruik. De handmatige ontdooifunctie voorkomt ijsvorming voor een probleemloze werking.

De topping-bank is gemaakt van duurzaam RVS201 roestvrij staal en gebouwd om lang mee te gaan met een glazen niesbescherming. Dit garandeert de hygiëne van uw ingrediënten en biedt uitstekend zicht voor snelle toegang tot uw toppings. Perfect voor bedrijven waar snelheid en kwaliteit belangrijk zijn, de GVC is ontworpen om uw voedselbereidingsproces te optimaliseren.

### Maten en inhoud

|                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| Capaciteit GN-bakken | st | 6 x GN1/3   |
| Temperatuurbereik    | °C | +2 tot +8   |
| Klimaatklasse        |    | 4           |
| Bruto/netto gewicht  | kg | 35,5 / 31   |
| Bruto/netto volume   | l  | 52,6 / 42,6 |

### Ontwerp en materiaal

|                       |    |                   |
|-----------------------|----|-------------------|
| Dekselnummer en -type |    |                   |
| Veiligheidsglas       |    | Ja                |
| Aantal scheidors      | st | 9                 |
| Voetjes / poten       |    | Instelbare Voeten |
| Buitenafwerking       |    | SS201             |
| Binnenafwerking       |    | SS201             |
| Binnenverlichting     |    | Nee               |

### Koelen en functies

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Type regelaar    |   | Elektronisch |
| Type koeling     |   | Statisch     |
| Type ontdooiing  |   | Handmatig    |
| Koelmiddel       |   | R600a        |
| Koelmiddelinhoud | g | 45           |
| Thermometer      |   | Ja           |

### Stroom en verbruik

|                          |          |                |
|--------------------------|----------|----------------|
| Max Ambient              |          | 30°C at 55% RH |
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 2.64           |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 964            |
| Voeding                  |          |                |
| Input vermogen           | W        | 110            |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50     |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 40             |

### Afmetingen

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1150 x 305 x 150 |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 1500 x 395 x 448 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 1600 x 435 x 280 |
| 40 ft containerlading | st | 216              |



Glazen structuur voor bescherming van voedsel



Geschikt voor GN1/3 bak(ken) (niet meegeleverd)