



CRU3050N

Negatieve monoblok 5m³

Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish

Onze CRU-N serie monoblock vriezerunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.

Houd er rekening mee dat deze monoblock vriezerunit voorge monteerd op een paneel wordt geleverd.

Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m ³	3 - 5
Isolatie dichtheid	kg/m ³	42
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	90 / 80
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type

Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenverlichting	LED

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g150
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	22.49
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8208
Input vermogen	W	1100
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 996 x 870
Verpakte maat (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40 ft containerlading	st	68



Monoblock achter – bevestigd aan paneel