




BA21H

Backbar koeler

Producteigenschappen

- EU energieklassen A
- Ca. 59% energiezuiniger dan de vorige BA-serie
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Glazen scharnierdeuren met aluframe
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting
- Slot

De BA-serie backbars van hoge kwaliteit. Is voorzien van aluminium deuren en verchromde leggers met dicht op elkaar geplaatste draden voor stabiliteit en veel ruimte. Deuren met dubbelglas bieden een goed zicht op het product en een lager energieverbruik. Leverbaar met 1, 2 en 3 deuren – keuze uit draaibare of schuifdeuren. De backbar is leverbaar in twee hoogtes zodat hij in elke baromgeving past: 870 mm en 900 mm. De nieuwe serie backbars is zeer energiezuinig en verbruikt gemiddeld 59% minder energie dan de vorige modellen uit dezelfde serie.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	0.52
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	70 / 64
Bruto/netto volume	l	196 / 188

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	2 glazen scharnierdeuren
Omkeerbare deur	Nee
Veiligheidsglas	Ja
Planken aantal & type	4 draadplanken chroom
Plankkleur	Cromato
Plankmaten	395x328 mm
Voetjes / poten	4 instelbare voeten
Buitenaafwerking	Zwart
Binnenaafwerking	Stucco aluminium
Binnenverlichting	LED
Slot	Ja

Koelen en functies


Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R600a
Koelmiddelinhoud	g70
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energieverbruik	kWh/24h	1.08
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	394
Voeding		
Input vermogen	W	115
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	44

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 418 x 734
Externe maat (BxDxH)	mm	900 x 520 x 900
Verpakte maat (BxDxH)	mm	985 x 575 x 970
40 ft containerlading	st	96



Instelbare draadleggers



Elektronische thermostaat