



RF1420X1

Staande vriezer GN2/1

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen kast
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Geventileerde koeling
- Zelfsluitende deuren
- Instelbare roosters GN2/1
- Onderhoudsvrije condensor
- Sterke wielen
- Slot

2-deurs roestvast stalen vriezer voor professionele keuk

De RK710X1 is een energiezuinige vriezer, speciaal ontworpen voor professionele omgevingen, en verbruikt 36% minder energie dan het vorige RK142X1-model.

Deze staande vriezer is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal, wat hem geschikt maakt voor de intensieve werkomstandigheden in drukke keukens. Hij is uitgerust met verstelbare GN2/1 planken en de deur heeft een 105 graden stop, waardoor het bevoorraden eenvoudig is. Voor extra gemak is er een optioneel voetpedaal beschikbaar voor handsfree deurbediening. De stevige wielen zorgen ervoor dat de koeler gemakkelijk kan worden verplaatst tijdens het schoonmaken.

Dankzij het efficiënte, geventileerde koelsysteem blijft de inhoud vers, en met de digitale regelaar kan de temperatuur nauwkeurig worden ingesteld. Daarnaast biedt de NFC- en Bluetooth-connectiviteit de mogelijkheid om via een app de verlichting te bedienen, de temperatuur te monitoren en gegevens te exporteren voor rapportage.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-22 tot -18
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	234 / 224
Bruto/netto volume	l	1300 / 954

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	2 zelfsluitende dichte scharnierdeuren	
Omkeerbare deur		Ja
Planken aantal & type	6 draadplanken grijs	
Plankkleur	Grigio	
Plankmaten	530x650	
Max belasting op planken	kg/m²	25
Zwenkwielen	Zwenkwielen	
Buitenafwerking	SS304	
Binnenafwerking	SS304	
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch, elektrisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	B	
Energieverbruik	kWh/24h	4.83
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1763
Input vermogen	W	480
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Externe maat (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40 ft containerlading	st	16



Instelbare roosters



Digitale thermostaat