



603 372 360 381

SGD-360GE

Barkoeler

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- Geschikt voor flessen en fusten
- Laag energieverbruik
- Instelbare legborden
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Stelpoten
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Automatisch ontdooien
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- Slot

Ruime barkoeler met glazen deuren

De SGD-versie met glazen deur is gebouwd om een uitzonderlijke stijl en productpresentatie te bieden in combinatie met superieure energie-efficiëntie. Deze premium-kast is geschikt voor het uitstallen van blikjes en flessen in verschillende vormen en maten, omdat de verstelbare planken een stabiel, praktisch oppervlak bieden voor eenvoudige organisatie.

De SGD is speciaal voor de horeca gebouwd met een slanke antracietkleurige buitenkant die moeiteloos opgaat in moderne, chique interieurs. De gecoate plaat aan de binnen- en buitenkant is bestand tegen krassen en zichtbare vingerafdrukken, zodat hij er ook bij dagelijks gebruik goed blijft uitzien.

Het energiezuinige koelsysteem zorgt voor constante temperaturen en beperkt uw bedrijfskosten. De temperatuur is eenvoudig in te stellen met de elektronische controller en heeft automatische ontdooiing voor eenvoudig onderhoud.

Maten en inhoud

20l KEG	st	6
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	160 / 144
Bruto/netto volume	l	434 / 401

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	3 glazen scharnierdeuren	
Omkeerbare deur	Nee	
Veiligheidsglas	Nee	
Planken aantal & type	6 instelbaar	
Plankkleur		
Plankmaten	510 x 355 mm & 546 x 355 mm	
Max belasting op planken	kg/m²	165
Voetjes / poten	Instelbare Voeten	
Buitenafwerking		
Binnenafwerking		
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	E	
Energieverbruik	kWh/24h	3.01
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1104
Input vermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	47

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1605 x 425 x 682
Externe maat (BxDxH)	mm	1670 x 620 x 840
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1705 x 640 x 975
40 ft containerlading	st	50

