



603 372 360 381

SGD-360E

Hoogwaardige barkoeler

Producteigenschappen

- Geschikt voor flessen en fusten
- Laag energieverbruik
- Instelbare legborden
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Stelpoten
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Automatisch ontdooien
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- Slot

Multifunctionele flessenkoeler/vatenkoeler met rechter

De SGD is gebouwd om flexibiliteit, superieure energie-efficiëntie en een uitzonderlijke stijl te bieden. Deze premium-kast werkt even goed als barkoeler voor flessen of als vatenkoeler, met plaats voor vaten van 20 liter of 30 liter, afhankelijk van uw behoeften. Als u de SGD gebruikt om flessen op te bergen, bieden de verstelbare planken een stabiel, praktisch oppervlak voor eenvoudige organisatie.

De SGD is speciaal voor de horeca gebouwd met een slanke antracietkleurige buitenkant die moeiteloos opgaat in moderne, chique interieurs. De gecoate plaat aan de binnen- en buitenkant is bestand tegen krassen en zichtbare vingerafdrukken, zodat hij er ook bij dagelijks gebruik goed blijft uitzien.

Het energiezuinige koelsysteem zorgt voor constante temperaturen en houdt de bedrijfskosten onder controle. Of hij nu gebruikt wordt voor flessen of vaten, de SGD is gemaakt om te voldoen aan de eisen van klanten die kwaliteit, betrouwbaarheid en stijl verwachten.

Maten en inhoud

20l KEG	st	6
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	151 / 135
Bruto/netto volume	l	434 / 401

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	3 dichte scharnierdeuren	
Omkeerbare deur	Nee	
Planken aantal & type	6 instelbaar	
Plankkleur		
Plankmaten	510 x 355 mm & 546 x 355 mm	
Max belasting op planken	kg/m²	165
Voetjes / poten	Instelbare Voeten	
Buitenafwerking		
Binnenafwerking		
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	D	
Energieverbruik	kWh/24h	2.34
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	855
Input vermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	47

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1605 x 425 x 682
Externe maat (BxDxH)	mm	1670 x 600 x 840
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1705 x 640 x 975
40 ft containerlading	st	50

