



UPD200

Koelvitrine

Producteigenschappen

- Dubbelglas aan vier kanten
- Instelbare draadroosters
- Glazen deur
- Aluminium afwerking
- Sterke wielen voor mobiliteit
- Geventileerde koeling
- Interne LED-verlichting

Verticale glazen koelvitrine

De UPD-serie koelvitрины heeft een verticaal ontwerp met dubbel glas aan alle vier de zijden. Met verstelbare draadroosters voor meer flexibiliteit. Ledverlichting verlicht de inhoud, terwijl een geventileerd koelsysteem de inhoud koel en fris houdt. De UPD-serie is verkrijgbaar in verschillende maten en afwerkingen om aan elke behoefte te voldoen.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	2.29
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +12
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	160 / 140
Bruto/netto volume	l	468 / 425

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 glazen scharnierdeur
Veiligheidsglas	Ja
Planken aantal & type	5 draadplanken wit
Plankkleur	Bianco
Plankmaten	511*486
Zwenkwielen	4 wielen, 2 met rem
Buitenafwerking	Aluminium / SS304
Binnenafwerking	Aluminium / SS304
Binnenverlichting	LED

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g130
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse	B	
Energieverbruik	kWh/24h	4.99
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1822
Input vermogen	W	255
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	46

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	638 x 638 x 1180
Externe maat (BxDxH)	mm	706 x 706 x 1800
Verpakte maat (BxDxH)	mm	760 x 820 x 1930
40 ft containerlading	st	45



Instelbare roosters



Zwenkwielen met en zonder rem