



171 105 100 106

SGD-120LE

Hoogwaardige barkoeler

Producteigenschappen

- Geschikt voor flessen en fusten
- Links scharnierende massieve deur
- Laag energieverbruik
- Instelbare legborden
- Slot
- Stelpoten
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- LED-binnenverlichting (bij geopende deur)
- Automatisch ontdooien
- Onderhoudsvriendelijke condensor

Multifunctionele flessenkoeler/vatenkoeler met rechter

De SGD is gebouwd om flexibiliteit, superieure energie-efficiëntie en een uitzonderlijke stijl te bieden. Deze premium-kast werkt even goed als barkoeler voor flessen of als vatenkoeler, met plaats voor vaten van 20 liter of 30 liter, afhankelijk van uw behoeften. Als u de SGD gebruikt om flessen op te bergen, bieden de verstelbare planken een stabiel, praktisch oppervlak voor eenvoudige organisatie.

De SGD is speciaal voor de horeca gebouwd met een slanke antracietkleurige buitenkant die moeiteloos opgaat in moderne, chique interieurs. De gecoate plaat aan de binnen- en buitenkant is bestand tegen krassen en zichtbare vingerafdrukken, zodat hij er ook bij dagelijks gebruik goed blijft uitzien.

Het energiezuinige koelsysteem zorgt voor constante temperaturen en houdt de bedrijfskosten onder controle. Of hij nu gebruikt wordt voor flessen of vaten, de SGD is gemaakt om te voldoen aan de eisen van klanten die kwaliteit, betrouwbaarheid en stijl verwachten.

Maten en inhoud

20l KEG	st	2
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	60 / 55
Bruto/netto volume	l	135 / 124

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Ja
Planken aantal & type		2 instelbaar
Plankkleur		
Plankmaten		470 x 355 mm
Max belasting op planken	kg/m²	165
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Buitenafwerking		
Binnenafwerking		
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g60
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Input vermogen	W	327
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	47

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	488 x 425 x 682
Externe maat (BxDxH)	mm	555 x 615 x 850
Verpakte maat (BxDxH)	mm	980 x 640 x 580
40 ft containerlading	st	152

