



## WRA-L18-1

Negatieve monoblok

### Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Geschikt voor panelen tot 200 mm dik
- Seriële aansluiting mogelijk
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling

Monoblock vriezerunit voor temperaturen tussen -25°C

Zoek je naar een betrouwbare koeloplossing voor jouw vriescel? De WRA monoblock vriesunit biedt superieure vriesprestaties die perfect aansluiten bij professionele koelbehoeften.

Deze innovatieve unit is speciaal ontwikkeld voor zadelmontage en vereist uitsluitend het maken van openingen in de paneelwanden van je vriescel. Dankzij het compacte ontwerp past het monoblock probleemloos bij alle wandpanelen met een maximale dikte van 200 millimeter.

De koelcapaciteit van elke unit vind je terug in onze technische specificaties. Houd er rekening mee dat de werkelijke prestaties variëren afhankelijk van omstandigheden zoals de temperatuur van de omgeving en jouw gewenste koeltemperatuur.

Heb je te maken met een uitgebreide vriescel? Geen probleem! Je kunt moeiteloos verschillende monoblokken koppelen voor een gecoördineerde werking. Door één unit als hoofdapparaat in te stellen, bedien je het volledige systeem via een centrale temperatuurregeling.

Deze vriesunit is uitsluitend geschikt voor binnengebruik.

### Maten en inhoud

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Temperatuurbereik   | °C | -25 tot -10 |
| Klimaatklasse       |    | 5           |
| Bruto/netto gewicht | kg | 87 / 64     |
| Bruto/netto volume  | l  | 802 / 542   |

### Ontwerp en materiaal

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| Deur aantal & type |  |             |
| Buitenafwerking    |  | Wit RAL9003 |
| Binnenverlichting  |  | Nee         |
| Slot               |  | Nee         |

### Koelen en functies

|                  |   |                       |
|------------------|---|-----------------------|
| Type koeling     |   | Geventileerd          |
| Type ontdooiing  |   | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel       |   | R290                  |
| Koelmiddelinhoud | g | 150                   |

### Stroom en verbruik


|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 19.62      |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 7161       |
| Input vermogen           | W        | 1090       |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 35.1       |

### Afmetingen

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm |                  |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 671 x 975 x 828  |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 765 x 1070 x 980 |
| 40 ft containerlading | st | 66               |



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar