



SOCB25082A

Geventileerde koeltoonbank

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- 825 mm diep roestvast stalen etaleervak
- Voorzijdeglas anti-condens
- Glazen front opent naar voren voor eenvoudig reinigen
- Roestvast stalen plank achter
- Geventileerde koeling
- Temperature Class 3M1
- LED-topverlichting
- 2 x 220-240V contactdozen op achterkant
- Multiplexkit als accessoire
- Stootstaven

Geventileerde koelcounter voor delicatessenwinkels

Maten en inhoud

Isolatie-dichtheid	kg/m ³	50
Totaal displaygebied	m ²	2.29
Temperatuurbereik	°C	0 tot +4
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	410 / 325
Bruto/netto volume	l	627

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas	Ja
Voetjes / poten	Instelbare Voeten
Buitenafwerking	Grijs RAL7015
Binnenafwerking	Roestvrij staal
Binnenverlichting	LED
Slot	Nee

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, elektrisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g2 x 150
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		F
Energieverbruik	kWh/24h	10.2
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	3723
EEL	%	73.3
Voeding		
Input vermogen	W	860
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	59

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	2500 x 825 x 545
Externe maat (BxDxH)	mm	2548 x 1120 x 1190
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2750 x 1250 x 1400 mm
40 ft containerlading	st	4



Digitale regelaar



Dozen van 60x40 passen perfect

Deze hoogwaardige koeltoonbank combineert stijl en functionaliteit voor elke slagerij of delicatessenzaak. Het strakke ontwerp met anticondensglas en ledverlichting bovenaan maakt deze koelvitrine tot een aantrekkelijke blikvanger. Maar het draait niet alleen om het uiterlijk. Het 900 mm diepe etaleervak biedt voldoende ruimte om vlees, kazen en delicatessen overzichtelijk te presenteren. Het roestvrijstalen etaleervak blijft koel dankzij geventileerde koeling en luchtgaten aan de achterkant van het vak.

De koeltoonbank is gemakkelijk schoon te maken dankzij de roestvrijstalen binnenkant en het glas aan de voorkant dat omhoog kan en op zijn plaats blijft. De unit beschikt over een goed toegankelijk opbergvak met brede deuren, geschikt voor standaard E2 kratten.

De SOC-serie kan worden aangepast om een complete oplossing te bieden. Elke unit is voorzien van twee 220-240V stopcontacten voor bijvoorbeeld het aansluiten van een kassa. Om de koeltoonbank aan te passen aan uw wensen, kunt u kiezen uit verschillende accessoires zoals: een extra plank voor een kassa, een messenblok, mobiele plexiglazen verdelers, planken voor verschillende niveaus, rode lampjes voor slaggers, en een houder voor GN-pannen op twee niveaus.

Het is ook mogelijk om fabrieksorders te plaatsen voor SOC-koeltoonbanken voor diverse doeleinden en temperatuurbereiken. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.