



## BLCA3X1

Snelkoeler/-vriezer GN1/1

### Producteigenschappen

- Regelaar met aanraakscherm
- Programmeerbare thermostaat
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Gegevens uploaden of downloaden via USB
- Geleiders voor GN1/1 en 60x40
- Roestvrij staal
- Inclusief kernsensor
- Omkeerbare zelfsluitende deur
- Stelpoten

Cellule de refroidissement avec commande à écran tacti

### Maten en inhoud

|                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| Capaciteit koeler    | kg | 12          |
| Capaciteit vriezen   | kg | 8           |
| Capaciteit GN-bakken | st | 3 x GN1/1   |
| Temperatuurbereik    | °C | -30 tot +70 |
| Klimaatklasse        |    | 5           |
| Bruto/netto gewicht  | kg | 130 / 104   |
| Bruto/netto volume   | l  | 139 / 60    |

### Ontwerp en materiaal

|                    |                                      |  |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| Deur aantal & type | 1 zelfsluitende dichte scharnierdeur |  |
| Omkeerbare deur    | Ja                                   |  |
| Voetjes / poten    | 4 instelbare voeten                  |  |
| Buitenafwerking    | SS304                                |  |
| Binnenafwerking    | SS304                                |  |
| Binnenverlichting  | Nee                                  |  |
| Slot               | Nee                                  |  |

### Koelen en functies

|                  |                             |     |
|------------------|-----------------------------|-----|
| Type regelaar    | Programmeerbaar touchscreen |     |
| Type koeling     | Blast                       |     |
| Type ontdooiing  | Automatisch, heet gas       |     |
| Koelmiddel       | R290                        |     |
| Koelmiddelinhoud | g                           | 130 |

### Stroom en verbruik


|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| Input vermogen        | W     | 700        |
| Spanning / Frequentie | V/Hz  | 220-240/50 |
| Geluidsniveau         | dB(A) | 60         |

### Afmetingen

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 660 x 640 x 330  |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 804 x 826 x 995  |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 870 x 900 x 1030 |
| 40 ft containerlading | st | 52               |



Inclusief kernsensor



Regelaar met aanraakscherm

De BLCA-X blast-chiller is perfect voor het snel koelen of invriezen van heet voedsel direct vanaf het fornuis of uit de oven, waarbij voedsel veilig wordt geconserveerd. Het apparaat is voorzien van een gebruiksvriendelijke regelaar met een aanraakscherm. Hiermee kunt u kiezen uit een reeks vooraf ingestelde programma's voor verschillende doeleinden, of uw eigen programma's maken en opslaan. Het apparaat wordt geleverd met vooraf ingestelde speciale programma's voor vis, het uitharden van ijs, drogen en ontdooien. Het is mogelijk om via een USB-poort uw eigen recepten te uploaden of gegevens voor HACCP-doeleinden te downloaden.

De basisprogramma's zijn voorgeprogrammeerd om de eindtemperatuur vast te houden totdat de kast wordt geopend en het programma wordt uitgeschakeld. Deze methode garandeert de kwaliteit en veilige conservering van het voedsel, en zorgt ervoor dat het voedsel veilig is voor opslag en latere consumptie.

Het koelvermogen wordt gemeten van +70 tot +3 °C in 90 minuten, en het vriesvermogen van +70 tot -18 °C in 240 minuten. Het exacte vermogen in kg van elk model vindt u in de technische specificaties.

De BLCA-X is geschikt voor zowel Gastronorm 1/1- als Euronorm-pannen (niet inbegrepen).