



UFSC1600GCP

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Instelbare roosters
- 2 afzonderlijke koelsystemen (veiliger) ventilatoren
- Verbeterde productpresentatie
- Verbeterde ventilatiekoeling
- Led verlichte kap
- Ledverlichting in deurlijst
- Minder onderhoud

3-deurs displayvriezer met kap

Onze 3-deurs displayvriezer met verlicht bovenblad - UFS1600GCP-P is perfect voor bedrijven die hun beperkte ruimte optimaal willen benutten. Het apparaat heeft twee aparte koelsystemen, waardoor typische problemen met één systeem minder alarmerend zijn. Als extra bonus zorgen het 3-laags gecoat glas, de warmte in het frame, 2 interne ventilatoren en een verbeterd deuropeningssysteem voor een optimale koeling. De glazen deur, legplanken, LED-verlichting in de deur en de afwerking als geheel zijn verbeterd om de presentatie van de inhoud van het apparaat te optimaliseren. De schappen zijn verstelbaar, waardoor deze vriezer flexibel is in het organiseren van producten van verschillende afmetingen. Je kunt bijvoorbeeld twee verschillende schapposities per deursectie hebben in plaats van één groot schap - dit zorgt voor een flexibele productpresentatie. De middelste schappen zijn 535 mm breed. De zijplanken aan beide zijden zijn 465 mm breed. Onze 3-deurs vriezer is geschikt voor supermarkten, buurtwinkels en benzinestations. De UFSC1600H-P is ook verkrijgbaar als koeler - FSC1600H-P.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	1.53
Temperatuurbereik	°C	-23 tot -18
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	219 / 214
Bruto/netto volume	l	1252 / 891

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	3 zelfsluitende glazen scharnierdeuren	
Plankkleur	Bianco	
Plankmaten	465/535 x 470 mm	
Planken aantal & type	15 instelbaar	
Verlichting in de kap	LED koudwit	
Type kap	D-vorm	
Voetjes / poten	6 instelbare voeten	
Zwenkwielen	6 wielen	
Buitenafwerking	Wit	
Binnenafwerking	Wit	
Binnenverlichting	LED	
Slot	Nee	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooing	Automatisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	260
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energieverbruik	kWh/24h	16.58
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	6052
EEL	%	40.7

Voeding

Input vermogen	W	1555
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	53

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1480 x 568 x 1518
Externe maat (BxDxH)	mm	1600 x 762 x 2073
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1675 x 805 x 2124 mm
40 ft containerlading	st	14



Instelbare roosters



Digitale thermostaat