




## CRNF2424

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

### Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

### Maten en inhoud

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
| Isolatie-dichtheid  | kg/m <sup>3</sup> | 42          |
| Wanddikte           | mm                | 120         |
| Intern volume       | m <sup>3</sup>    | 9.14        |
| Temperatuurbereik   | °C                | -20 tot -10 |
| Klimaatklasse       |                   | 5           |
| Bruto/netto gewicht | kg                | 785 / 755   |
| Bruto/netto volume  | l                 |             |

### Ontwerp en materiaal

|                        |                                     |      |
|------------------------|-------------------------------------|------|
| Deur aantal & type     | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765 |      |
| Max belasting op vloer | kg/m <sup>2</sup>                   | 2000 |
| Buitenafwerking        |                                     | Wit  |
| Binnenafwerking        |                                     | Wit  |
| Binnenverlichting      |                                     | LED  |
| Slot                   |                                     | Ja   |

### Koelen en functies

|                  |                       |      |
|------------------|-----------------------|------|
| Type regelaar    | Elektronisch          |      |
| Type koeling     | Geventileerd          |      |
| Type ontdooiing  | Automatisch, heet gas |      |
| Koelmiddel       |                       | R290 |
| Koelmiddelinhoud | g                     | 200  |
| Thermometer      |                       | Ja   |

### Stroom en verbruik

|                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| Max Ambient              | 40°C at 40% RH |       |
| Energieverbruik          | kWh/24h        | 29.52 |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar       | 10775 |

### Voeding

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| Input vermogen        | W     | 1394.73    |
| Spanning / Frequentie | V/Hz  | 220-240/50 |
| Geluidsniveau         | dB(A) | 60         |

### Afmetingen

|                       |    |                       |
|-----------------------|----|-----------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 2160 x 2160 x 1960    |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 2400 x 2400 x 2200    |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 2200 x 1900 x 2400 mm |
| 40 ft containerlading | st | 4                     |



Stevige greep



Plank als accessoire