




CRNF2427WD

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- 850 mm brede deur
- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- 120 mm paneelisolatie
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Vaste deurpositie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Vriescel met 850 mm brede deur

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Maten en inhoud		
Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42
Wanddikte	mm	120
Intern volume	m ³	10.41
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	800 / 770
Bruto/netto volume	l	
Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op vloer	kg/m ²	2000
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja


Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	200
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik		
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energieverbruik	kWh/24h	31.78
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11598
Voeding		
Input vermogen	W	1630
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	2160 x 2460 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1900 x 2500 x 1550 mm
40 ft containerlading	st	4



Stevige greep



Plank als accessoire