



UPD200

Koelvitrine

Producteigenschappen

- Dubbelglas aan vier kanten
- Instelbare draadroosters
- Glazen deur
- Aluminium afwerking
- Sterke wielen voor mobiliteit
- Geventileerde koeling
- Interne LED-verlichting

Verticale glazen koelvitrine

De UPD-serie koelvitрины heeft een verticaal ontwerp met dubbel glas aan alle vier de zijden. Met verstelbare draadplanken voor meer flexibiliteit. Ledverlichting verlicht de inhoud, terwijl een geventileerd koelsysteem de inhoud koel en fris houdt. De UPD-serie is verkrijgbaar in verschillende maten en afwerkingen om aan elke behoefte te voldoen.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	2.29
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +12
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	160 / 140
Bruto/netto volume	l	468 / 425

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 glazen scharnierdeur
Veiligheidsglas		Ja
Max belasting op planken	kg/m²	72.48
Plankkleur		Acciaio inossidabile
Plankmaten		511*486
Planken aantal & type		5 draadplanken
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Buitenafwerking		Aluminium / SS304
Binnenafwerking		Aluminium / SS304
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	130
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		B
Energieverbruik	kWh/24h	4.99
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1822
EEl	%	18.5
Input vermogen	W	255
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	46

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	638 x 638 x 1180
Externe maat (BxDxH)	mm	706 x 706 x 1800
Verpakte maat (BxDxH)	mm	760 x 820 x 1930 mm
40 ft containerlading	st	45



Instelbare roosters



Zwenkwielen met en zonder rem