



## RK710X1

Staande koeler GN2/1

### Producteigenschappen

- Slot
- Omkeerbare dichte deur
- Geventileerde koeling
- Instelbare roosters GN2/1
- Zwenkwielen, 2 vergrendelbaar
- Onderhoudsvrije condensor
- Roestvrij stalen kast
- Zelfsluitende deur met een aanslag van 105 graden
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP

1-deurs roestvast stalen koeler voor professionele keuk

### Maten en inhoud

|                     |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Isolatie-dichtheid  | kg/m <sup>3</sup> | 38        |
| Temperatuurbereik   | °C                | -2 tot +8 |
| Klimaatklasse       |                   | 5         |
| Bruto/netto gewicht | kg                | 143 / 134 |
| Bruto/netto volume  | l                 | 559 / 408 |

### Ontwerp en materiaal

|                          |                                      |    |
|--------------------------|--------------------------------------|----|
| Deur aantal & type       | 1 zelfsluitende dichte scharnierdeur |    |
| Max belasting op planken | kg/m <sup>2</sup>                    | 25 |
| Plankkleur               | Grigio                               |    |
| Plankmaten               | 530x650                              |    |
| Planken aantal & type    | 3 draadplanken grijs                 |    |
| Zwenkwielen              | 4 zwenkwielen                        |    |
| Buitenafwerking          | SS304                                |    |
| Binnenafwerking          | SS304                                |    |
| Binnenverlichting        | LED                                  |    |
| Slot                     | Ja                                   |    |

### Koelen en functies

|                  |              |    |
|------------------|--------------|----|
| Type regelaar    | Elektronisch |    |
| Type koeling     | Geventileerd |    |
| Type ontdooiing  |              |    |
| Koelmiddel       | R600a        |    |
| Koelmiddelinhoud | g            | 90 |
| Thermometer      | Ja           |    |

### Stroom en verbruik

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieklasse            | A        |            |
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 0.72       |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 263        |
| EEl                      | %        | 20.5       |
| Input vermogen           | W        | 100        |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 46         |

### Afmetingen

|                       |    |                     |
|-----------------------|----|---------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 533 x 700 x 1501    |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 740 x 875 x 2090    |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 760 x 905 x 2150 mm |
| 40 ft containerlading | st | 39                  |



Pedaal voor het openen van de deur



Digitale thermostaat

De RK710X1 is een energiezuinige koeler, speciaal ontworpen voor professionele omgevingen, en verbruikt 36% minder energie dan het vorige RK710-model.

Deze staande koeler is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal, wat hem geschikt maakt voor de intensieve werkomstandigheden in drukke keukens. Hij is uitgerust met verstelbare GN2/1 planken en de deur heeft een 105 graden stop, waardoor het bevoorraden eenvoudig is. De deur kan worden geopend door op een pedaal aan de onderkant van de kast te trappen.

De stevige wielen zorgen ervoor dat de koeler gemakkelijk kan worden verplaatst tijdens het schoonmaken. Dankzij het efficiënte, geventileerde koelsysteem blijft de inhoud vers, en met de digitale regelaar kan de temperatuur nauwkeurig worden ingesteld. Daarnaast biedt de NFC- en Bluetooth-connectiviteit de mogelijkheid om via een app de verlichting te bedienen, de temperatuur te monitoren en gegevens te exporteren voor rapportage.