



UF400VGW

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Verwarmde glazen deur
- Elektronische thermostaat
- Automatisch ontdooien
- Instelbare roosters
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- LED-binnenverlichting
- Geventileerde koeling
- Slot

Geventileerde displayvriezer

De UF displayvriezer is favoriet bij onze klanten en met goede reden. Het effectieve geventileerde koelsysteem maakt verstelbare schappen mogelijk, zodat u de vriezer eenvoudig kunt indelen volgens uw huidige productassortiment, terwijl de verwarmde glazen deur condensatie voorkomt en ervoor zorgt dat uw producten goed zichtbaar zijn. Daarnaast biedt de vriezer functies zoals LED-binnenverlichting, automatische ontdooiing en een digitale temperatuurregelaar. Of je nu ijs of diepvriesmaaltijden serveert, deze vriezer biedt een geweldige productpresentatie tegen een scherpe prijs. Het TEFCOLD UF-assortiment omvat zowel displayvriezers als opslagvriezers in verschillende maten. Bovendien bieden we ook bijpassende koelers. (zie UR-assortiment).

Maten en inhoud

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| Totaal displaygebied | m ² | 0.61 |
| Temperatuurbereik | °C | -24 tot -10 |
| Klimaatklasse | | 4 |
| Bruto/netto gewicht | kg | 85 / 80 |
| Bruto/netto volume | l | 400 / 340 |

Ontwerp en materiaal

| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Deur aantal & type | | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | kg/m ² | 110 |
| Plankkleur | | Bianco |
| Plankmaten | | 490 x 420 mm |
| Planken aantal & type | | 4 draadplanken wit |
| Voetjes / poten | | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | | 2 rollers |
| Buitenafwerking | | Wit |
| Binnenafwerking | | Wit ABS |
| Binnenverlichting | | LED |
| Slot | | Ja |

Koelen en functies

| | | |
|------------------|---|-------------------------|
| Type regelaar | | Elektronisch |
| Type koeling | | Geventileerd |
| Type ontdooiing | | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddel | | R290 |
| Koelmiddelinhoud | g | 80 |
| Thermometer | | Ja |

Stroom en verbruik

| | | |
|--------------------------|----------|----------------|
| Energieklasse | | C |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Energieverbruik | kWh/24h | 7.3 |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 2664 |
| EEL | % | 34.3 |
| Voeding | | |
| Input vermogen | W | 300 |
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 42 |

Afmetingen

| | | |
|-----------------------|----|---------------------|
| Interne maat (BxDxH) | mm | 484 x 470 x 1620 |
| Externe maat (BxDxH) | mm | 600 x 595 x 1855 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 690 x 650 x 2050 mm |
| 40 ft containerlading | st | 54 |



Digitale regelaar



Stevige greep