



CRU3050N

Negatieve monoblok 5m³

Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish

Onze CRU-N serie monoblock vriezerunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.

Houd er rekening mee dat deze monoblock vriezerunit voorge monteerd op een paneel wordt geleverd.

Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m ³	3 - 5
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	90 / 80
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Buitenaafwerking	Roestvast staal
Binnenverlichting	LED

Koelen en functies


Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	22.49
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8208
Input vermogen	W	1100
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 996 x 870
Verpakte maat (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170 mm
40 ft containerlading	st	68



Monoblock achter – bevestigd aan paneel



Digitale regelaar