



LGC7500

Displaykoeler

Producteigenschappen

- Led verlichte kap
- Ventilatorcooling
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Interne voet van roestvast staal
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

Elegante displaykoeler met lichtbak

De LGF displayvriezer is ontworpen om moeiteloos te integreren in uw winkel- of cateringomgeving. Het heeft twee verticale LED-lichtstrips op elke deur, die de inhoud binnenin benadrukken. Bovendien heeft de koeler bovenaan een LED-verlichte kap, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor op maat gemaakte branding en promotionele displays. De onderzijde binnenin het apparaat is gemaakt van roestvrij staal en heeft gebogen hoeken om te helpen bij het schoonmaken en de hygiëne. Het zorgvuldig ontworpen koelsysteem is zeer energiezuinig, verlaagt de kosten en behoudt de ideale temperatuur voor de versheid van het product. Voor extra gemak is het apparaat voorzien van zwenkwielen, waardoor het gemakkelijk kan worden verplaatst voor reiniging en herpositionering indien nodig.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m ²	2.07
Temperatuurbereik	°C	+1 tot +8
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	245 / 230
Bruto volume	l	2050
Netto volume	l	1436
Bruto/netto volume	l	2050 / 1436

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		3
Deur aantal & type		3 glazen scharnierdeuren
Max belasting op planken	kg/m ²	196
Aantal roosters	st	15
Plankmaten		618*622 / 690*622
Planken aantal & type		15
Veiligheidsglas		Ja
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
-----------------	--	--

Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	10.6
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	3870
EEL	%	30
Input vermogen	W	650
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Externe maat (BxDxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2130 x 860 x 2260 mm
40 ft containerlading	st	14



Ledverlichting binnen in deurlijst



Sterke zwenkwielen