



LPD1500C/BLACK

Koelvitrine

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen en zwartglanzend glasframe
- Ledverlichting onder elke plank
- Instelbare roosters (één niveau)
- Schuivende achterdeur(en)
- Stelpoten en wielen
- Gebogen glazen bovenblad/voorzijde
- Glas van dubbelglas
- Voorzijdeglas anti-condens

Koelvitrinecounter met gebogen front en bovenblad

De LPD-C- serie koelvitrinecounters heeft een gebogen front van dubbel glas. In een premium ontwerp gemaakt van hoogwaardige materialen en verkrijgbaar in verschillende maten. Met geweldige details zoals glazen leggers in melkglas met ledverlichting eronder, een anticondensfront en een efficiënt geventileerd koelsysteem. Schuifdeuren bieden gemakkelijk toegang tot de inhoud.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	2.47
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +8
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	315 / 275
Bruto volume	l	418
Netto volume	l	277
Bruto/netto volume	l	418 / 277

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	2 glazen schuifdeuren	
Veiligheidsglas		Ja
Deur aantal		2
Aantal roosters	st	3
Plankmaten	135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44	
Planken aantal & type	3 glazen planken + basis	
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	
Zwenkwielen	4 zwenkwielen	
Buitenafwerking	Roestvast staal / glas	
Binnenafwerking	Roestvrijstaal / glas	
Binnenverlichting	LED	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	140
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	D	
Energieverbruik	kWh/24h	13.53
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	4938
EEL	%	35
Input vermogen	W	798
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1350 x 580 x 780
Externe maat (BxDxH)	mm	1505 x 745 x 1360
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1560 x 800 x 1480 mm
40 ft containerlading	st	15



Gebakdisplay



Schuifdeuren