



SGD-120RGE

Hoogwaardige barkoeler

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- Geschikt voor flessen en fusten
- Laag energieverbruik
- Instelbare legborden
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Automatisch ontdooien
- Stelpoten
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- Slot

Ruime barkoeler met rechts scharnierende glazen deur

De SGD-versie met glazen deur is gebouwd om een uitzonderlijke stijl en productpresentatie te bieden in combinatie met superieure energie-efficiëntie. Deze premium-kast is geschikt voor het uitstellen van blikjes en flessen in verschillende vormen en maten, omdat de verstelbare planken een stabiel, praktisch oppervlak bieden voor eenvoudige organisatie.

De SGD is speciaal voor de horeca gebouwd met een slanke antracietkleurige buitenkant die moeiteloos opgaat in moderne, chique interieurs. De gecoate plaat aan de binnen- en buitenkant is bestand tegen krassen en zichtbare vingerafdrukken, zodat hij er ook bij dagelijks gebruik goed blijft uitzien.

Het energiezuinige koelsysteem zorgt voor constante temperaturen en beperkt uw bedrijfskosten. De temperatuur is eenvoudig in te stellen met de elektronische controller en heeft automatische ontdooiing voor eenvoudig onderhoud.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	63 / 58
Bruto volume	l	135
Netto volume	l	124
Bruto/netto volume	l	135 / 124

Ontwerp en materiaal

Maten onderste plank		488 x 275
Deur aantal & type		1 glazen scharnierdeur
Max belasting op planken	kg/m²	165
Deur aantal		1
Aantal roosters	st	2
Plankkleur		Zilver
Plankmaten		470 x 355 mm
Planken aantal & type		2 instelbaar
Veiligheidsglas		Nee
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Buitenafwerking		Antraciet RAL 7021
Binnenafwerking		Zilver
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	60
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	1.21
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	443
EEl	%	40
Input vermogen	W	327
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	47

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	488 x 425 x 682
Externe maat (BxDxH)	mm	555 x 640 x 850
Verpakte maat (BxDxH)	mm	980 x 640 x 580 mm
40 ft containerlading	st	152



Instelbare roosters



Digitale regelaar