



SGD-360GE

Hoogwaardige barkoeler

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- Geschikt voor flessen en fusten
- Laag energieverbruik
- Instelbare legborden
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten
- Automatisch ontdooien
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- Slot

Ruime barkoeler met glazen deuren

De SGD-versie met glazen deur is gebouwd om een uitzonderlijke stijl en productpresentatie te bieden in combinatie met superieure energie-efficiëntie. Deze premium-kast is geschikt voor het uitstellen van blikjes en flessen in verschillende vormen en maten, omdat de verstelbare planken een stabiel, praktisch oppervlak bieden voor eenvoudige organisatie.

De SGD is speciaal voor de horeca gebouwd met een slanke antracietkleurige buitenkant die moeiteloos opgaat in moderne, chique interieurs. De gecoate plaat aan de binnen- en buitenkant is bestand tegen krassen en zichtbare vingerafdrukken, zodat hij er ook bij dagelijks gebruik goed blijft uitzien.

Het energiezuinige koelsysteem zorgt voor constante temperaturen en beperkt uw bedrijfskosten. De temperatuur is eenvoudig in te stellen met de elektronische controller en heeft automatische ontdooiing voor eenvoudig onderhoud.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	160 / 144
Bruto volume	l	434
Netto volume	l	401
Bruto/netto volume	l	434 / 401

Ontwerp en materiaal

Maten onderste plank		1605 x 220
Deur aantal & type		3 glazen scharnierdeuren
Max belasting op planken	kg/m²	165
Deur aantal		3
Aantal roosters	st	6
Plankkleur		Zilver
Plankmaten		510 x 355 mm & 546 x 355 mm
Planken aantal & type		6 instelbaar
Veiligheidsglas		Nee
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Buitenafwerking		Antraciet RAL 7021
Binnenafwerking		Zilver
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		E
Energieverbruik	kWh/24h	3.01
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1104
EEl	%	63.4
Input vermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	47

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1605 x 425 x 682
Externe maat (BxDxH)	mm	1670 x 620 x 840
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1705 x 640 x 975 mm
40 ft containerlading	st	50



Instelbare roosters



Digitale regelaar