



WRA-M5-1

Positieve monoblok

Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Geschikt voor panelen tot 200 mm dik
- Seriële aansluiting mogelijk
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling

Monoblock koelerunit voor temperaturen tussen -5°C t

Het WRA monoblock biedt superieure koelcapaciteit speciaal ontwikkeld voor professionele koelruimtes. Deze compacte unit wordt gemonteerd via zadelmontage, waarbij specifieke openingen in de wanden van uw koelcel dienen te worden uitgezaagd voor een correcte installatie.

Het systeem is volledig compatibel met wandpanelen tot een maximale dikte van 200 millimeter, wat zorgt voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden. De exacte koelcapaciteit vindt u terug in onze technische specificaties en tekeningen.

De werkelijke prestaties van uw monoblock worden beïnvloed door omstandigheden zoals overheersende buitentemperatuur en de gewenste koeltemperatuur. Deze variabelen bepalen de uiteindelijke efficiëntie van het systeem.

Heeft u een uitgebreide koelruimte? Dan kunt u verschillende monoblock units koppelen voor optimale koelresultaten. Door één monoblock als hoofdunit in te stellen, bedient u het volledige systeem met één centrale temperatuurregelaar - praktisch en gebruiksvriendelijk.

Deze monoblocks zijn uitsluitend geschikt voor indoor toepassingen.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-5 tot +15
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	54 / 42
Bruto volume	l	432
Netto volume	l	268
Bruto/netto volume	l	432 / 268

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Wit RAL9003
Binnenverlichting	Nee
Slot	Nee

Koelen en functies

Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	150

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	6.48
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2365
Input vermogen	W	360
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	31.1

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	
Externe maat (BxDxH)	mm	421 x 876 x 728
Verpakte maat (BxDxH)	mm	500 x 970 x 890 mm
40 ft containerlading	st	52



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar