



UF400VGB

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Instelbare poten
- Slot
- Instelbare draadroosters
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- Verticale LED-binnenverlichting met schakelaar
- Volautomatische, geventileerde koeling

Zwarte displayvrieskast met glazen deur

Met een zwarte buitenkant en binnenkant biedt de UF400VGB een verfijnde presentatie van uw producten tegen een concurrerende prijs. Hij is voorzien van een efficiënt geventileerd koelsysteem, een digitale controller en automatische ontdooiing. De verwarmde glazen deur voorkomt condensatie, zodat uw diepvriesproducten goed zichtbaar blijven, terwijl de ledverlichting binnenin de verstelbare draadroosters de perfecte productpresentatie nog verder verbeteren.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	0.61
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -10
Bruto/netto gewicht	kg	85 / 80
Bruto volume	l	400
Netto volume	l	340
Bruto/netto volume	l	400 / 340

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		1
Deur aantal & type	1 verwarmde glazen scharnierdeur	
Max belasting op planken	kg/m²	110
Aantal roosters	st	4
Plankkleur		Nero
Plankmaten		490 x 420 mm
Planken aantal & type		4 draadplanken zwart
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Buitenafwerking		Zwart
Binnenafwerking		Zwart
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	80
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	7.3
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2664
EEl	%	34.3

Voeding

Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 585 x 1855
Verpakte maat (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050 mm
40 ft containerlading	st	54



