



## SKB-8

Hoogwaardige KEG koeler

### Producteigenschappen

- Geschikt voor alle typen fusten
- Machine-unit apart verkocht
- Geprepareerde uitsparingen voor machine-units
- Paneelconstructie, flatpack
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Versterkte basisplaat
- Instelbare poten (van binnenuit de kast)

Hoogwaardige vatenkoelcel

Om uw vaten koel en binnen handbereik te houden, is de SKB-serie van Serrco een slimme en betrouwbare keuze. De SKB-vatenkoeler is opgebouwd uit panelen, net als een echte koelcel, en wordt als kit geleverd, waardoor installatie zelfs in kleinere ruimtes, zoals een kelder, eenvoudig is.

Deze koeler is geschikt voor fusten van 20L, 30L en 50L, evenals voor kratten, waardoor hij zeer veelzijdig inzetbaar is. Efficiëntie zit tot in de kleinste details verwerkt, met een versterkte bodem en brede deuren die het plaatsen en verwijderen van vaten vergemakkelijken.

De koeleenheid wordt apart geleverd en is klaar voor aansluiting. Voor deze kast raden wij u aan om deze te combineren met de SKB-MU 50 R, aangezien deze een grotere capaciteit heeft dan de SKB-MU voor installatie bovenop. In beide gevallen gaat het om een ventilatiekoelsysteem met laag energieverbruik, voorzien van een elektronische thermostaat en automatische ontdooifunctie voor probleemloos gebruik.

### Maten en inhoud

|                     |    |               |
|---------------------|----|---------------|
| 20l KEG             | st | 24            |
| 50l KEG             | st | 8             |
| Bruto/netto gewicht | kg | 186,5 / 163,5 |
| Bruto volume        | l  | 1566          |
| Netto volume        | l  | 1539          |
| Bruto/netto volume  | l  | 1566 / 1539   |

### Ontwerp en materiaal

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Deur aantal & type | 2 dichte scharnierdeuren |
| Deur aantal        | 2                        |
| Voetjes / poten    | Instelbare Voeten        |
| Buitenafwerking    | Antraciet RAL 7021       |
| Binnenafwerking    | Zilver                   |
| Binnenverlichting  | Nee                      |
| Slot               | Nee                      |

### Koelen en functies

69071

### Stroom en verbruik

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
|-----------------------|------|------------|

### Afmetingen

|                       |    |                      |
|-----------------------|----|----------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1790 x 895 x 950     |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 1870 x 975 x 1080    |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 460 x 1930 x 1050 mm |
| 40 ft containerlading | st | 48                   |



Ingebouwde greep



Geprepareerde uitsparingen voor machine-units