



CRU1015P

Positieve monoblok 15m³

Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish

Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit.

Houd er rekening mee dat deze monoblock koelunit voormonteerd op een paneel wordt geleverd.

Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m ³	10,1 - 15
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Bruto/netto gewicht	kg	96 / 86

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenafwerking	-

Koelen en functies


Type regelaar	Elektronisch
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g170
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik


Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8541
Energieverbruik	kWh/24h	23.4
Input vermogen	W	910
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 960 x 880
Verpakte maat (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170 mm
40 ft containerlading	st	60



Monoblock achter – bevestigd aan paneel



Digitale regelaar