



## PDC90SL-2

### Zwarte impulskoeler

#### Producteigenschappen

- Glazen schuifdeksels
- Plexiglazen zijwanden voor uitstekende productzichtbaarheid
- Enorme opslagruimte
- Geoptimaliseerde luchtstroom voor constante temperatuur
- Sterke wielen voor mobiliteit
- Stootstaven aan 4 zijden

### Zwarte impulskoeler (eilandkoeler)

De PDC-serie zwarte impulskoelers biedt een goed zicht op de producten binnenin, omdat er aan alle vier zijden plexiglas zit. Het is een flexibele plug-in koeloplossing, want dankzij de stevige zwenkwielen kan de eenheid gemakkelijk worden verplaatst naar verschillende locaties in de winkel. Ideaal voor impulsverkoop van bessen, groenten, sandwiches en andere kant-en-klare levensmiddelen.

#### Maten en inhoud

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Totaal displaygebied | m² | 0.67      |
| Temperatuurbereik    | °C | -1 tot +5 |
| Klimaatklasse        |    | 3         |
| Netto volume         | l  | 105       |
| Bruto volume         | l  | 153       |
| Bruto/netto volume   | l  | 153 / 105 |
| Bruto/netto gewicht  | kg | 152 / 105 |

#### Ontwerp en materiaal

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Dekselnummer en -type | 2 plat schuifdeksels van glas |                       |
| Number of lids        |                               | 2                     |
| Zwenkwielen           |                               | 4 zwenkwielen         |
| Binnenverlichting     |                               | Nee                   |
| Buitenafwerking       |                               | Zwart / glas          |
| Binnenafwerking       |                               | Roestvrijstaal / glas |

#### Koelen en functies

|                 |                                          |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|
| Type regelaar   | Elektronisch                             |  |
| Type koeling    | Geventileerd                             |  |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |  |

|                  |      |     |
|------------------|------|-----|
| Koelmiddel       | R290 |     |
| Koelmiddelinhoud | g    | 145 |
| Thermometer      |      | Ja  |

#### Stroom en verbruik


|                          |                |        |
|--------------------------|----------------|--------|
| Energieklasse            | E              |        |
| Max Ambient              | 25°C at 60% RH |        |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar       | 1682.8 |
| Energieverbruik          | kWh/24h        | 4.61   |
| EEl                      | %              | 64.2   |

#### Voeding

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| Input vermogen        | W     | 750        |
| Spanning / Frequentie | V/Hz  | 220-240/50 |
| Geluidsniveau         | dB(A) | 50         |

#### Afmetingen

|                       |    |                     |
|-----------------------|----|---------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 860 x 555 x 220     |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 900 x 845 x 971     |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 930 x 885 x 1185 mm |
| 40 ft containerlading | st | 52                  |



Glazen schuifdeksels



Stootstaven