



WRA-L8-1

Negatieve monoblok

Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Geschikt voor panelen tot 200 mm dik
- Seriële aansluiting mogelijk
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling

Monoblock vriezerunit voor temperaturen tussen -25°C

Zoek je naar een betrouwbare koeloplossing voor jouw vriescel? De WRA monoblock vriesunit biedt superieure vriesprestaties die perfect aansluiten bij professionele koelbehoeften.

Deze innovatieve unit is speciaal ontwikkeld voor zadelmontage en vereist uitsluitend het maken van openingen in de paneelwanden van je vriescel. Dankzij het compacte ontwerp past het monoblock probleemloos bij alle wandpanelen met een maximale dikte van 200 millimeter.

De koelcapaciteit van elke unit vind je terug in onze technische specificaties. Houd er rekening mee dat de werkelijke prestaties variëren afhankelijk van omstandigheden zoals de temperatuur van de omgeving en jouw gewenste koeltemperatuur.

Heb je te maken met een uitgebreide vriescel? Geen probleem! Je kunt moeiteloos verschillende monoblokken koppelen voor een gecoördineerde werking. Door één unit als hoofdapparaat in te stellen, bedien je het volledige systeem via een centrale temperatuurregeling.

Deze vriesunit is uitsluitend geschikt voor binnengebruik.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-25 tot -10
Bruto/netto gewicht	kg	58 / 46

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Wit RAL9003
Binnenafwerking	-

Koelen en functies

Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	150

Stroom en verbruik


Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	4271
Energieverbruik	kWh/24h	11.7
Input vermogen	W	650
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	31.4

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	421 x 876 x 728
Verpakte maat (BxDxH)	mm	500 x 970 x 890 mm
40 ft containerlading	st	52



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar