



SGD-300E

Hoogwaardige voorraadkoeler

Producteigenschappen

- Laag energieverbruik
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Ideaal voor branding
- Omkeerbare dichte deur
- Instelbare draadroosters
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten
- Automatisch ontdooien
- Mobiel frame leverbaar als accessoire

Premium-voorraadkoeler met laag energieverbruik

De SGD-voorraadkoeler is ontworpen voor de horeca en is bijzonder geschikt voor evenementen. Hij heeft een verfijnde uitstraling met een antraciet buitenkant met een massieve deur. Als we zeggen dat de SGD-koeler uitermate geschikt is voor evenementen, dan is dat omdat hij zo stevig is. De machinegroep is strategisch onder het displaycompartiment geplaatst voor een efficiënte ventilatie en bescherming van delicate componenten. Om de mobiliteit te verbeteren, is als accessoire een roestvrijstalen trolley met robuuste wielen verkrijgbaar, die zorgt voor een veilige en gemakkelijke verplaatsing tijdens evenementen.

Naast het robuuste ontwerp blinkt de SGD-displaykoeler uit in energie-efficiëntie. Het geventileerde koelsysteem is niet alleen goed in het behouden van de juiste temperatuur, maar doet dit bovendien met een indrukwekkend laag energieverbruik. Daardoor is hij een uitstekende keuze voor bedrijven die hun bedrijfskosten willen verlagen.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +12
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	260
Bruto volume	l	270
Bruto/netto volume	l	270 / 260
Bruto/netto gewicht	kg	109 / 100,8

Ontwerp en materiaal

Maten onderste plank		520 x 369
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op planken	kg/m²	150
Aantal roosters	st	4
Plankkleur		Cromato
Plankmaten		496 x 341 mm
Planken aantal & type		4 instelbaar
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Antraciet RAL 7021
Binnenafwerking		Zilver

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	90
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Input vermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	520 x 380 x 1445
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 580 x 1805
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1950 x 800 x 575 mm
40 ft containerlading	st	122



Interne ventilator



Instelbare planken