



UR600SS

Opslagkoeler GN2/1

Producteigenschappen

- Roestvast stalen buiten- en binnenzijde
- Instelbare roosters GN2/1
- Uitstekende energie-efficiëntie
- Ventilatorcooling
- Ingebouwde greep
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Slot

De TEFCOLD UR is een klassieke voorraadkoeler die beproefde betrouwbaarheid combineert met een strak ontwerp en beschikt over een praktisch geïntegreerd handvat. Deze koelkast is ideaal voor veeleisende foodservice-omgevingen en wordt geleverd met verstelbare GN2/1 legplanken met een draagvermogen tot 25 kg per plank. De koeler heeft een duurzame buitenkant en binnenkant van roestvast staal (behalve de deur, die aan de achterkant wit is). De voorraadkoelkast koelt met behulp van een ventilator en de temperatuur is eenvoudig in te stellen op een digitale thermostaat. De energie-efficiëntie is opmerkelijk en de kast heeft EU-energieklasse A.

De UR-serie is leverbaar in verschillende kleuren en maten, en u kunt kiezen tussen modellen met een massieve of glazen deur. Zie het UF-assortiment voor vriesopties.

Maten en inhoud

Isolatie-dichtheid	kg/m ³	38
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	570
Bruto volume	l	620
Bruto/netto volume	l	620 / 570
Bruto/netto gewicht	kg	97 / 90

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	
Deur aantal		1
Max belasting op planken	kg/m ²	196
Aantal roosters	st	3
Plankkleur		Grigio
Plankmaten		GN2/1
Planken aantal & type	3 instelbaar	
Voetjes / poten	2 instelbare voeten	
Zwenkwielen	2 rollers	
Binnenverlichting	Nee	
Slot	Ja	
Buitenafwerking	SS430	
Binnenafwerking	SS304	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Met ventilator	
Type ontdooiing	Automatisch, elektrisch	
Koelmiddel	R600a	
Koelmiddelinhoud	g	70
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	A	
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	299
Energieverbruik	kWh/24h	0.82
EEl	%	22.4
Input vermogen	W	120
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	657 x 580 x 1660
Externe maat (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 760 x 2100
40 ft containerlading	st	42



Slot



Instelbare planken