



## UR200X1

### Opslagkoeler

#### Producteigenschappen

- Roestvrij stalen buitenkant
- Ingebouwde greep
- Ventilatorcooling
- Instelbare roosters
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Slot

De TEFCOLD UR200X1 is een energiezuinige onderbouwkoeler die 47% minder energie verbruikt dan standaard UR200-modellen. De koeler beschikt over verstelbare draadplanken met een draagvermogen van 15 kg per plank en koelt door middel van een ventilatorsysteem. De temperatuur is eenvoudig in te stellen via een digitale thermostaat.

De UR-serie is verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten, met opties voor een massieve of glazen deur. Voor vriesopties, bekijk het UF-assortiment.

#### Maten en inhoud

|                     |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Isolatie-dichtheid  | kg/m <sup>3</sup> | 38        |
| Temperatuurbereik   | °C                | -2 tot +8 |
| Klimaatklasse       |                   | 4         |
| Netto volume        | l                 | 119       |
| Bruto volume        | l                 | 129       |
| Bruto/netto volume  | l                 | 129 / 119 |
| Bruto/netto gewicht | kg                | 54 / 49   |

#### Ontwerp en materiaal

|                          |                        |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Deur aantal & type       | 1 dichte scharnierdeur |                     |
| Deur aantal              |                        | 1                   |
| Maten onderste plank     |                        | 503 x 225           |
| Max belasting op planken | kg/m <sup>2</sup>      | 110                 |
| Aantal roosters          | st                     | 3                   |
| Plankkleur               |                        | Bianco              |
| Plankmaten               |                        | 503 x 415 mm        |
| Planken aantal & type    |                        | 3 draadplanken wit  |
| Voetjes / poten          |                        | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen              |                        | 2 rollers           |
| Binnenverlichting        |                        | Nee                 |
| Slot                     |                        | Ja                  |
| Buitenafwerking          |                        | SS430               |
| Binnenafwerking          |                        | Wit                 |

#### Koelen en functies

|                 |                                          |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|
| Type regelaar   | Elektronisch                             |  |
| Type koeling    | Met ventilator                           |  |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |  |

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| Koelmiddel       | R600a |    |
| Koelmiddelinhoud | g     | 50 |

#### Stroom en verbruik

|                          |                |            |
|--------------------------|----------------|------------|
| Energieklasse            | A+             |            |
| Max Ambient              | 30°C at 55% RH |            |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar       | 215        |
| Energieverbruik          | kWh/24h        | 0.59       |
| EEL                      | %              | 11         |
| Voeding                  |                |            |
| Input vermogen           | W              | 70         |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz           | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)          | 45         |

#### Afmetingen

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 510 x 485 x 620  |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 600 x 615 x 855  |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 680 x 680 x 1050 |
| 40 ft containerlading | st | 114              |



Interne ventilator



Ingebouwde greep