



UF400VSG

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen kast
- Verwarmde glazen deur
- Elektronische thermostaat
- Automatisch ontdooien
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting
- Geventileerde koeling
- Slot
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Digitale temperatuurdisplay

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m ²	0.61
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	340
Bruto volume	l	400
Bruto/netto volume	l	400 / 340
Bruto/netto gewicht	kg	85 / 80

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 verwarmde glazen scharnierdeur
Max belasting op planken	kg/m ²	110
Aantal roosters	st	4
Plankkleur		Bianco
Plankmaten		490 x 420 mm
Planken aantal & type		4 draadplanken wit
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		Wit ABS

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	80
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2664
Energieverbruik	kWh/24h	7.3
EEL	%	34.3
Voeding		
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 595 x 1855
Verpakte maat (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050
40 ft containerlading	st	54



Geventileerde koeling



Instelbare planken