



PDA3-CTF150B-1

Koelvitrine

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- Ledverlichting onder elke legger
- Temperature Class 3M1
- Plat glazen bovenblad
- Frontglas naar voren kantelbaar indien gewenst
- Schuivende achterdeur(en)
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Voorzijdeglas anti-condens
- Zwenkwielen
- Gemakkelijk te reinigen condensfilter

Koelvitrinecounter met plat glazen front en bovenblad

De PDA3-CTF is onze hoogwaardige serie gebakvitrines. Met zijn zwarte afwerking, glazen planken en ledverlichting aan de bovenkant van de vitrine en onder elke plank, biedt hij een stijlvol ontwerp en een mooie productpresentatie.

De gekoelde vitrine heeft een efficiënt geventileerd koelsysteem en temperatuurklasse 3M1, zodat uw voedingsmiddelen, gebak en taarten onder optimale omstandigheden worden bewaard. De temperatuur is eenvoudig in te stellen op de digitale controller.

De kast heeft schuifdeuren aan de achterzijde voor een vlotte bediening en belading, terwijl het voorste glas naar voren scharniert voor eenvoudige reiniging. De vitrine is uitgerust met zwenkwielen voor mobiliteit.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m ²	2.98
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Netto volume	l	432
Bruto volume	l	680
Bruto/netto volume	l	680 / 432
Bruto/netto gewicht	kg	320 / 253

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	2 glazen schuifdeuren	
Veiligheidsglas	Ja	
Deur aantal	2	
Aantal roosters	st	3
Plankmaten	1416 x 400 mm	
Planken aantal & type	3 glazen planken + basis	
Zwenkwielen	4 wielen	
Binnenverlichting	LED	
Buitenafwerking	Zwart / glas	
Binnenafwerking	Roestvrijstaal / glas	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	145
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik


Energieklasse	B	
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2825
Energieverbruik	kWh/24h	7.74
EEl	%	16.9
Input vermogen	W	790
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	65

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1446 x 600 x 808
Externe maat (BxDxH)	mm	1500 x 750 x 1360
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1580 x 820 x 1475
40 ft containerlading	st	15



Digitale regelaar



Ledverlichting onder elke plank