



NIC502SC

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen

- Zwenkwielen met rem
- Digitale thermometer
- Platte schuifdeksels met slot
- LED-binnenverlichting
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- Inclusief een volledige set manden
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Elegante diepvrieskast met vlakke glazen schuifdeksels

De NIC-serie premium consumptie-ijsvriezers heeft een prachtig ontwerp met gebogen hoeken, afgeronde randen en platte glazen schuifdeksels. Ze zijn stabiel en robuust, maar hebben wel wieltjes voor een gemakkelijke verplaatsbaarheid in de winkel. De vriezer is geweldig voor het presenteren van diepvriesproducten zoals ijs en ijslolly's. Inclusief een complete set manden.

Als u de vriezer wilt gebruiken voor schepijs, bieden wij diverse manden aan als accessoires.

Ideale manden voor schepijs

- Voor kunststof kuipen (5L): 3x artikelnr. 14707 (12x 5L)
- Voor kunststof kuipen (4L): 8x artikelnr. 21286 (16x 4L)

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Netto volume	l	367
Bruto volume	l	478
Bruto/netto volume	l	478 / 367
Bruto/netto gewicht	kg	122 / 110

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Number of lids		2
Dekselnummer en -type		2 platte schuifdeksels van gehard glas
Aantal manden	st	6
Mand aantal & type		6 Draadmanden, wit
Max. aantal manden	st	6
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal

Koelen en functies

Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	110
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	828.55
Energieverbruik	kWh/24h	2.27
EEL	%	43.9

Voeding

Input vermogen	W	265
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1430 x 510 x 576
Externe maat (BxDxH)	mm	1570 x 650 x 885
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1640 x 765 x 940
40 ft containerlading	st	42



Wit gecoate binnenvoering



Digitale thermometer