



IDB500-W1

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen

- Uitstekende productzichtbaarheid
- Ideaal voor branding
- Gebogen schuifdeksels met slot
- Inclusief een volledige set manden
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Inclusief etiket-/prijsstrip
- Zwenkwielen met rem

Moderne ijskast met glazen deksels

De IDB-diepvrieskast met glazen deksel heeft een solide constructie met een aluminium frame aan de voor- en achterzijde. De licht gebogen glazen schuifdeksels zijn voorzien van stevige zwarte handgrepen die tevens dienen als uiteinden van het bovenste frame, waardoor het apparaat goed afsluit en er geen lucht kan ontsnappen.

De IDB-diepvrieskast met display heeft een uitstekende LED-binnenverlichting aan de voorkant om uw diepvriesproducten goed te presenteren, en wordt standaard geleverd met een complete set manden en een scannerprofiel. Hij is gemonteerd op zwenkwielen voor mobiliteit.

Maten en inhoud

| | | |
|---------------------|----|-------------|
| Temperatuurbereik | °C | -30 tot -10 |
| Klimaatklasse | | 7 |
| Netto volume | l | 395 |
| Bruto volume | l | 525 |
| Bruto/netto volume | l | 525 / 395 |
| Bruto/netto gewicht | kg | 91 / 81 |

Ontwerp en materiaal

| | | |
|-----------------------|----|---------------------------------|
| Veiligheidsglas | | Ja |
| Number of lids | | 2 |
| Dekselnummer en -type | | 2 schuifdeksels van gehard glas |
| Aantal manden | st | 8 |
| Mand aantal & type | | 8 Draadmand |
| Max. aantal manden | st | 8 |
| Zwenkwielen | | 4 castors, 2 met rem |
| Binnenverlichting | | LED |
| Slot | | Ja |
| Buitenafwerking | | Wit RAL9016 |
| Binnenafwerking | | Wit RAL9016 |

Koelen en functies


| | | |
|------------------|---|------------|
| Type regelaar | | Mechanisch |
| Type koeling | | Statisch |
| Type ontdooiing | | Handmatig |
| Koelmiddel | | R290 |
| Koelmiddelinhoud | g | 127 |
| Thermometer | | Ja |

Stroom en verbruik

| | | |
|--------------------------|----------|----------------|
| Energieklasse | | D |
| Max Ambient | | 35°C at 75% RH |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 1066 |
| Energieverbruik | kWh/24h | 2.92 |
| EEL | % | 49.4 |
| Input vermogen | W | 330 |
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 55 |

Afmetingen

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| Externe maat (BxDxH) | mm | 1655 x 695 x 780 |
| Interne maat (BxDxH) | mm | 1520 x 550 x 617 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 1751 x 776 x 890 |
| 40 ft containerlading | st | 38 |



Plastic strip voor productinformatie, standaard



Ledverlichting