



UFSC1600GCP

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Instelbare roosters
- 2 afzonderlijke koelsystemen (veiliger) ventilatoren
- Verbeterde productpresentatie
- Verbeterde ventilatiekoeling
- Led verlichte kap
- Ledverlichting in deurlijst
- Minder onderhoud

3-deurs displayvriezer met kap

Onze 3-deurs displayvriezer met verlicht bovenblad - UFS1600GCP-P is perfect voor bedrijven die hun beperkte ruimte optimaal willen benutten. Het apparaat heeft twee aparte koelsystemen, waardoor typische problemen met één systeem minder alarmerend zijn. Als extra bonus zorgen het 3-laags gecoat glas, de warmte in het frame, 2 interne ventilatoren en een verbeterd deuropeningssysteem voor een optimale koeling. De glazen deur, legplanken, LED-verlichting in de deur en de afwerking als geheel zijn verbeterd om de presentatie van de inhoud van het apparaat te optimaliseren. De schappen zijn verstelbaar, waardoor deze vriezer flexibel is in het organiseren van producten van verschillende afmetingen. Je kunt bijvoorbeeld twee verschillende schapposities per deursectie hebben in plaats van één groot schap - dit zorgt voor een flexibele productpresentatie. De middelste schappen zijn 535 mm breed. De zijplanken aan beide zijden zijn 465 mm breed. Onze 3-deurs vriezer is geschikt voor supermarkten, buurtwinkels en benzinstations. De UFSC1600H-P is ook verkrijgbaar als koeler - FSC1600H-P.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m ²	1.53
Temperatuurbereik	°C	-23 tot -18
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	891
Bruto volume	l	1252
Bruto/netto volume	l	1252 / 891
Bruto/netto gewicht	kg	219 / 214

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		3
Deur aantal & type		3 zelfsluitende glazen scharnierdeuren
Aantal roosters	st	15
Plankkleur		Bianco
Plankmaten		465/535 x 470 mm
Planken aantal & type		15 instelbaar
Verlichting in de kap		LED koudwit
Type kap		D-vorm
Voetjes / poten		6 instelbare voeten
Zwenkwielen		6 wielen
Binnenverlichting		LED
Slot		Nee
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit

Koelen en functies

Compressortype		STANDARD
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	260
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	6052
Energieverbruik	kWh/24h	16.58
EEl	%	40.7
Voeding		
Input vermogen	W	1555
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	53

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1600 x 762 x 2073
Interne maat (BxDxH)	mm	1480 x 568 x 1518
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1675 x 805 x 2124
40 ft containerlading	st	14



Instelbare roosters



Digitale thermostaat