



## DB126H

Backbar koeler

### Producteigenschappen

- Ca. 56% energiezuiniger dan de vorige DB-serie
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting

De DB-serie backbars wordt geleverd met 1, 2 of 3 deuren met dubbel gehard glas. Kies tussen schuifdeuren of draaideuren. De backbar heeft een zwarte buitenzijde, een stucco aluminium interieur en wit geplastificeerde draadplanken voor eenvoudig onderhoud. Met geventileerde koeling, eenvoudig te regelen met een elektronische thermostaat. Ideaal voor drukke baromgevingen.

De nieuwe serie backbars is zeer energiezuinig en verbruikt gemiddeld 56% minder energie dan de vorige modellen uit dezelfde serie.

### Maten en inhoud

|                      |                |            |
|----------------------|----------------|------------|
| Totaal displaygebied | m <sup>2</sup> | 0.35       |
| Temperatuurbereik    | °C             | +2 tot +10 |
| Klimaatklasse        |                | 4          |
| Netto volume         | l              | 115        |
| Bruto volume         | l              | 125        |
| Bruto/netto volume   | l              | 125 / 115  |
| Bruto/netto gewicht  | kg             | 52 / 46    |

### Ontwerp en materiaal

|                          |                   |                        |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Deur aantal              |                   | 1                      |
| Deur aantal & type       |                   | 1 glazen scharnierdeur |
| Aantal roosters          | st                | 2                      |
| Planken aantal & type    |                   | 2 draadplanken wit     |
| Max belasting op planken | kg/m <sup>2</sup> | 196                    |
| Plankkleur               |                   | Bianco                 |
| Plankmaten               |                   | 495x350 mm             |
| Veiligheidsglas          |                   | Ja                     |
| Voetjes / poten          |                   | 4 instelbare voeten    |
| Binnenverlichting        |                   | LED                    |
| Slot                     |                   | Ja                     |
| Buitenafwerking          |                   | Zwart RAL9005          |
| Binnenafwerking          |                   | Stucco aluminium       |

### Koelen en functies

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Type regelaar    |   | Elektronisch |
| Type koeling     |   | Geventileerd |
| Type ontdooiing  |   | Automatisch  |
| Koelmiddelinhoud | g | 55           |
| Koelmiddel       |   | R600a        |
| Thermometer      |   | Ja           |

### Stroom en verbruik


|                          |          |               |
|--------------------------|----------|---------------|
| Energieklasse lichtbron  |          | C             |
| Type koeling             |          | Drankkoeler   |
| Type vitrinekast         |          | VC4           |
| Energieklasse            |          | A             |
| Max Ambient              |          | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 350           |
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 0.96          |
| EEl                      | %        | 9             |
| Voeding                  |          |               |
| Input vermogen           | W        | 95            |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50    |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 44            |

### Afmetingen

|                       |    |                 |
|-----------------------|----|-----------------|
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 600 x 520 x 870 |
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 510 x 418 x 720 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 685 x 575 x 940 |
| 40 ft containerlading | st | 136             |



Thermostaatafdekking



Instelbare planken