



UFSC371GCP

Vriestkast glasdeur

Producteigenschappen

- Verlichte kap
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Vaste vriesplanken
- Dooiwaterafvoer
- Digitale temperatuursdisplay
- Instelbare poten
- Slot

Displayvriezer met kap en verwarmde glazen deur

De UFSC-serie displayvriezers biedt uitstekende productpresentatie tegen een concurrerende prijs. Hij heeft een verwarmde glazen deur om condensatie te voorkomen en dooiwaterafvoer voor eenvoudig onderhoud. Hij heeft statische koeling en vaste vriesplateaus met ingebouwde verdamperspoelen voor een gelijkmatige temperatuur in de hele kast. De displayvriezer is verkrijgbaar in zwart en wit, met of zonder verlichte kap.

Maten en inhoud

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| Totaal displaygebied | m ² | 0.74 |
| Temperatuurbereik | °C | -24 tot -14 |
| Klimaatklasse | | 4 |
| Netto volume | l | 270 |
| Bruto volume | l | 300 |
| Bruto/netto volume | l | 300 / 270 |
| Bruto/netto gewicht | kg | 100 / 95 |

Ontwerp en materiaal

| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Deur aantal | | 1 |
| Deur aantal & type | | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | kg/m ² | 110 |
| Aantal roosters | st | 6 |
| Plankkleur | | Cromato |
| Plankmaten | | 470 x 413 mm |
| Planken aantal & type | | 6 vaste vriesplanken |
| Veiligheidsglas | | Ja |
| Verlichting in de kap | | LED koudwit |
| Type kap | | D-vorm |
| Voetjes / poten | | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | | 2 rollers |
| Binnenverlichting | | LED |
| Slot | | Ja |
| Buitenafwerking | | Wit |
| Binnenafwerking | | Wit |

Koelen en functies

| | | |
|------------------|---|------------|
| Type regelaar | | Mechanisch |
| Type koeling | | Statisch |
| Type ontdooiing | | Handmatig |
| Koelmiddel | | R290 |
| Koelmiddelinhoud | g | 85 |
| Thermometer | | Ja |

Stroom en verbruik

| | | |
|--------------------------|----------|---------------|
| Energieklasse | | C |
| Max Ambient | | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 3035 |
| Energieverbruik | kWh/24h | 8.32 |
| EEl | % | 34.7 |
| Voeding | | |
| Input vermogen | W | 570 |
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 40 |

Afmetingen

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| Externe maat (BxDxH) | mm | 595 x 640 x 1980 |
| Interne maat (BxDxH) | mm | 470 x 440 x 1545 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 680 x 710 x 2050 |
| 40 ft containerlading | st | 54 |



Stevige greep



Slot