



FSC891H

Displaykoeling

Producteigenschappen

- Ca. 58% energiezuiniger dan de vorige FSC-serie
- Zelfsluitende glazen scharnierdeuren met aluminium frame
- Led verlichte kap
- Interne verticale LED-verlichting
- Instelbare roosters
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Geventileerde koeling

2-deurs displaykoeler met canopy

Dit model uit de FSC-serie is vernieuwd en verbruikt nu gemiddeld 58% minder energie in vergelijking met eerdere modellen uit deze serie. Het is uitgerust met een verlichte canopy die de mogelijkheid biedt voor het gebruik van aangepaste branding, wat impulsverkoop stimuleert.

De koeling van dit model houdt dranken koud terwijl de producten optimaal worden gepresenteerd. Het wordt geleverd met een standaard wit interieur en exterieur, 5 verstelbare witte draadplanken, 2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren en 2 verticaal geplaatste LED-strips over de hele lengte.

Met deze vernieuwde FSC-serie kunt u profiteren van energiezuinigheid, aangepaste brandingmogelijkheden en optimale productpresentatie, waardoor het een uitstekende keuze is voor uw bedrijf.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	535
Bruto volume	l	707
Bruto/netto volume	l	707 / 535
Bruto/netto gewicht	kg	166 / 153

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5 draadplanken wit
Plankmaten		794 x 540 mm
Max belasting op planken	kg/m ²	196
Plankkleur		Bianco
Veiligheidsglas		Ja
Verlichting in de kap		LED koudwit
Type kap		D-vorm
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		4 rollers
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Wit RAL9016
Binnenafwerking		Witgeverfd staal

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	115
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	960
Energieverbruik	kWh/24h	2.63
EEl	%	34.7
Voeding		
Input vermogen	W	410
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	890 x 740 x 1990
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 561 x 1556
Verpakte maat (BxDxH)	mm	950 x 840 x 2160
40 ft containerlading	st	28



Stevige grepen



Verticale
binnenverlichting