



## BA26SS

Backbar koeler

### Producteigenschappen

- EU energieklassen A
- Ca. 59% energiezuiniger dan de vorige BA-serie
- Roestvrij stalen buitenkant
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Zelfsluitende glazen schuifdeuren
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting

Hoogwaardige backbar met laag energieverbruik

De BA-serie backbars van hoge kwaliteit. Is voorzien van aluminium deuren en verchromde leggers met dicht op elkaar geplaatste draden voor stabiliteit en veel ruimte. Deuren met dubbelglas bieden een goed zicht op het product en een lager energieverbruik. Leverbaar met 1, 2 en 3 deuren – keuze uit draaibare of schuifdeuren. De backbar is leverbaar in twee hoogtes zodat hij in elke baromgeving past: 870 mm en 900 mm. De nieuwe serie backbars is zeer energiezuinig en verbruikt gemiddeld 59% minder energie dan de vorige modellen uit dezelfde serie.

### Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m <sup>2</sup>	0.52
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	183
Bruto volume	l	191
Bruto/netto volume	l	191 / 183
Bruto/netto gewicht	kg	77 / 72

### Ontwerp en materiaal

Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen schuifdeuren
Aantal roosters	st	4
Planken aantal & type		4 draadplanken chroom
Plankkleur		Cromato
Plankmaten		395x330 mm
Veiligheidsglas		Ja
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Roestvast staal
Binnenafwerking		Stucco aluminium

### Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddelinhoud	g	70
Koelmiddel		R600a
Thermometer		Ja

### Stroom en verbruik

Energieklasse		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	416
Energieverbruik	kWh/24h	1.14
EEl	%	9

### Voeding

Input vermogen	W	115
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

### Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	900 x 515 x 870
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 345 x 720
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1000 x 600 x 950
40 ft containerlading	st	96



