



## LGF2500B

### Displayvrieskast

#### Producteigenschappen

- Led verlichte kap
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Instelbare roosters
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Interne voet van roestvast staal
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

### Elegante zwarte displayvriezer met lichtbak

De LGF-B displayvriezer is ontworpen om moeiteloos te integreren in uw winkel- of cateringomgeving en voegt een vleugje elegantie en kwaliteit toe met een stijlvolle zwarte afwerking. Het heeft twee verticale LED-lichtstrips op elke deur, die de inhoud binnenin benadrukken met een opvallend contrast met het donkere interieur. Bovendien heeft de eenheid bovenaan een LED-verlichte kap, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor op maat gemaakte branding en promotionele displays.

De onderzijde binnenin het apparaat is gemaakt van roestvrij staal en heeft gebogen hoeken om te helpen bij het schoonmaken en de hygiëne. Het zorgvuldig ontworpen koelsysteem is zeer energiezuinig, verlaagt de kosten en behoudt de ideale temperatuur voor de versheid van het product. Voor extra gemak is het apparaat voorzien van zwenkwielen, waardoor het gemakkelijk kan worden verplaatst voor reiniging en herpositionering indien nodig.

#### Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m <sup>2</sup>	0.69
Temperatuurbereik	°C	-25 tot -14
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	405
Bruto volume	l	496
Bruto/netto volume	l	496 / 405
Bruto/netto gewicht	kg	140 / 120

#### Ontwerp en materiaal

Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 glazen scharnierdeur
Aantal roosters	st	4
Plankmaten		545*622
Planken aantal & type		4
Binnenverlichting		2 x LED in deurlijst, verticaal
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart

#### Koelen en functies

Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	120
Thermometer		Ja

#### Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2842
Energieverbruik	kWh/24h	7.79
EEl	%	34
Input vermogen	W	650
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	59

#### Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Interne maat (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Verpakte maat (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2210
40 ft containerlading	st	44



Verlichte kap



Sterke zwenkwielen