



PT1310 + GVC38-200

Pizzatafel incl. unit voor toppings

Producteigenschappen

- Roestvrij staal
- Sectie laden voor omgevingstemperatuur
- Geleiders voor 7 pizzaplatten per deur (400x600 mm)
- GVC38-200 opzetstuk voor GN1/3 bakken
- Granieten werkblad
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende deuren

De PT-pizzatoonbank is een uitstekende keuze voor pizzabakkers. Deze toonbank is gemaakt van SS304 roestvrij staal en is gebouwd om lang mee te gaan en gemakkelijk schoon te houden. Het granieten tafelblad is ideaal is voor het maken van pizza's, omdat het graniet koel blijft en het deeg minder aan het tafelblad blijft plakken.

De tafel voor het bereiden van pizza's bevat handige functies zoals automatisch ontdooien voor een naadloze werking, verstelbare poten voor stabiliteit en ventilatorkoeling om constante temperaturen te behouden. Achter elke zelfsluitende deur vindt u geleiders voor zeven pizzaschotels (400x600mm). Bovendien wordt dit model geleverd met een ladegedeelte op omgevingstemperatuur, perfect voor pizzadeeg.

Dit model heeft een gekoelde topping-eenheid geschikt voor GN-pannen (niet inbegrepen), zodat u de meest populaire pizzatoppings handig op een rijtje voor u kunt plaatsen. De topping-eenheid heeft een glazen voorzijde voor optimale hygiëne.

Maten en inhoud

Capaciteit GN-bakken	st	9 x GN1/3
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	370
Bruto volume	l	390
Bruto/netto volume	l	390 / 370
Bruto/netto gewicht	kg	372,5 / 357

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	2 zelfsluitende scharnierdeuren	
Veiligheidsglas		Ja
Deur aantal		2
Aantal roosters	st	14
Plankmaten		400 x 600 mm
Planken aantal & type	14 geleiders voor pizzaplatten	
Laden	st	7 deegladen
Voetjes / poten		8 instelbare poten
Buitenafwerking		SS201 / SS304
Binnenafwerking		SS201 / SS304

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Statisch / Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	95 + 45
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	880
Energieverbruik	kWh/24h	2.41
EEL	%	34.8
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	2045 x 800 x 1448
Interne maat (BxDxH)	mm	1052 x 630 x 589
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2050 x 840 x 1330
40 ft containerlading	st	28



Granieten tafelblad



Geleiders voor pizzaladen