
SYNTHESIS

08/50 E

TOUCH IoT

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Especificaciones técnicas
Spécifications techniques
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

A. Caratteristiche tecniche Synthesis 08/50 E**A. Technical specifications Synthesis 08/50 E****A. Especificaciones técnicas Synthesis 08/50 E**

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	
Peso	Weight	<i>Peso</i>	180 kg
Dimensioni esterne (AxBxC)	Overall dimensions (AxBxC)	<i>Dimensiones externas (AxBxC)</i>	1240x1745x490 mm
Larghezza rete (D)	Conveyor width (D)	<i>Amplitud red (D)</i>	500 mm
Lunghezza rete (E)	Conveyor length (E)	<i>Longitud red (E)</i>	1670 mm
Lunghezza camera (F)	Chamber length (F)	<i>Longitud cámara (F)</i>	850 mm
Utile camera	Chamber usage area	<i>Útil cámara</i>	100 mm
Capacità produttiva	Output per hour	<i>Capacidad productiva</i>	20-17 (60-50 pizzas/h ø 30 cm) Kg/h
Tempo di cottura (MIN)	Baking time (MIN)	<i>Tiempo de cocción (MIN)</i>	1,45 min.
Tempo di cottura (MAX)	Baking time (MAX)	<i>Tiempo de cocción (MAX)</i>	30 min.
Alimentazione elettrica	Electrical power	<i>Alimentación eléctrica</i>	Trifase <i>Three-Phase</i> <i>Trifásica</i>
Tensione	Voltage	<i>Tensión</i>	230/400 Vac
Frequenza	Frequency	<i>Frecuencia</i>	50 o 60 Hz

Synthesis 08/50 E

Potenza elettrica tot.	Total electrical power	<i>Potencia eléctrica total</i>	14,2 kW
Corrente a 230V-3	Current at 230V-3	<i>Corriente a 230V-3</i>	42,2 A
Corrente a 400V-3N	Current at 400V-3N	<i>Corriente a 400V-3N</i>	24,4A

Synthesis 08/50 E Normal

Potenza elettrica tot.	Total electrical power	<i>Potencia eléctrica total</i>	11,5 kW
Corrente a 230V - 1N	Current at 230V - 1N	<i>Corriente a 230V - 1N</i>	50 A
Corrente a 230V - 3	Current at 230V - 3	<i>Corriente a 230V - 3</i>	33,2 A
Corrente a 400V - 3N	Current at 400V - 3N	<i>Corriente a 400V - 3N</i>	19,2 A
Collegamento elettrico	Electrical connection	<i>Conexión eléctrica</i>	Cavo pentapolare senza spina - Plugless five lead cable - <i>Cable pentapolar sin enchufe</i>
Lunghezza cavo	Cable length	<i>Longitud cable</i>	2 m
Sezione conduttori	Wire section	<i>Sección conductores</i>	4/10 mm ²
Controllo temperatura	Temperature control	<i>Control temperatura</i>	Elettronico computerizzato Electronic computerized <i>Electrónico computerizado</i>
Unità di misura temperatura	Temperature measuring unit	<i>Unidad de medida temperatura</i>	°C
Massima temp. impostabile	Maximum possible temperature	<i>Máxima temperatura configurable</i>	350 °C
Segnalazione errori	Errors indicator	<i>Señalaciones errores</i>	Mediante display e segnalazione acustica By means of display and acoustic alarm <i>Mediante display y señalación acústica</i>

Condizioni ambientali - Environment - Condiciones ambientales

Temperatura	Temperature	<i>Temperatura</i>	0 – 40 °C
Umidità massima	Maximum humidity	<i>Humedad máxima</i>	95% senza condensa without condensation <i>sin condensación</i>
Livello di rumore	Noise level	<i>Nivel acústico</i>	< 70 decibel

A. Spécifications techniques Synthesis 08/50 E

A. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SYNTHESIS 08/50 E

FRANÇAIS	DEUTSCH	
Poids	GEWICHT	180 kg
Dimensions ext. (AxBxC)	AUßENABMESSUNGEN (AxBxC)	1240x1745x490 mm
Largeur ruban transp. (D)	NETZBANDBREITE (D)	500 mm
Longueur ruban transp. (E)	NETZBANDLÄNGE (E)	1670 mm
Longueur chambre (F)	BACKKAMMERLÄNGE (F)	850 mm
Utile chambre	NUTZBEREICH KAMMER	100 mm
Capacité productive	STUNDENLEISTUNG	20-17 (60-50 pizzas/h ø 30 cm) Kg/h
Temps de cuisson (MIN)	BACKZEIT (MIN)	1,45 min.
Temps de cuisson (MAX)	BACKZEIT (MAX)	30 min.
Alimentation électr.	STROMVERSORGUNG	Triphasée DREIPHASIG
Tension	SPANNUNG	230/400 VAC
Fréquence	FREQUENZ	50 o 60 Hz

Synthesis 08/50 E

Puissance électrique totale	ELEKTRISCHE LEISTUNG INSGESAMT	14,2 kW
Courant à 230V-3	STROM ZU 230V-3	42,2 A
Courant à 400V-3N	STROM ZU 400V-3N	24,4 A


Synthesis 08/50 E Normal

Puissance électrique totale	ELEKTRISCHE LEISTUNG INSGESAMT	11,5 kW
Courant à 230V - 1N	STROM ZU 230V - 1N	50 A
Courant à 230V - 3	STROM ZU 230V - 3	33,2 A
Courant à 400V - 3N	STROM ZU 400V - 3N	19,2 A

Connexion électrique	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	Câble pentapolaire sans fiche - FÜNFPOLGES STECKERLOSES KABEL
Longueur du câble	KABELLÄNGE	2 m
Section conducteurs	LEITERQUERSCHNITT	4/10 mm ²
Contrôle température	TEMPERATURKONTROLLE	Électronique informatisé ELEKTRONISCH COMPUTERISIERT
Unité de mesure température	TEMPERATUR-MAßEINHEIT	°C
Température max. programmable	MAXIMAL EINSTELLBARE TEMPERATUR	350 °C
Signalisation d'erreur	FEHLERMELDUNG	Grâce au display et signal acoustique MITTELS DISPLAY UND SIGNALTON

Conditions ambiantes - UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Température	TEMPERATUR	0 – 40 °C
Humidité maximale	MAXIMALE FEUCHTIGKEIT	95% sans condensation OHNE KONDENSWASSER
Niveau de bruit	GERÄUSCHGRAD	< 70 decibel



SYNTHESIS 08/50 E


B. Allacciamenti alimentazione elettrica per un modulo di cottura e per la sovrapposizione di massimo tre moduli di cottura

B. Connections for electrical supply for a single cooking unit and a maximum of three cooking units stacked one on top of another



B. *Conexiones alimentación eléctrica para un módulo de cocción y para la sobreposición máxima de tres módulos de cocción*

B. Branchements alimentation électrique pour un module de cuisson et pour la superposition de trois modules de cuisson maximum

B. STROMANSCHLUß FÜR EIN BACKMODUL UND DAS ÜBEREINANDERLEGEN FÜR VON HÖCHSTENS DREI BACKMODULEN.



	mm
A	365
B	730
C	1220
D	320
E	810
F	1300



G	Ingresso alimentazione elettrica	Entry point for power supply	<i>Ingreso alimentación eléctrica</i>	Entrée alimentation électrique	EINGABE STROMSPEISUNG
----------	---	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------